

S&E; General Purpose G-3085E

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

General purpose PVC material with good low temperature properties designed for T-Molding extrusion applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Низкая термостойкость		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	90		
Shore A, 3 sec	82 to 88		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	8.96	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	17.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

