

Jampilen HP510L

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HP510L is a polypropylene homopolymer with good flow properties and is particularly suitable for the extrusion of film yarn, monofilament, cast film and sheet. Jampilen HP510L combines outstanding processability with good mechanical properties. Film yarn of Jampilen HP510L is used for baler twines, packaging twines and ropes. Jampilen HP510L is well suited for the production of monofilament used for instance in brush and broom filling and technical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Хорошая технологичность Гомополимер		
Используется	Соломинки для питья Нити Пленка Упаковка Веревка Лист Стационарные принадлежности Шпагат		
Метод обработки	Литая пленка Экструзионная нить Экструзионная пленка Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	154	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

