

Ad-Tech Epoxy EL-325-1-HTTC

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EL-325-1-HTTC is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by laminating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy EL-325-1-HTTC include coating applications, prototyping applications and tools. Primary characteristic: good dimensional stability.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Не-MDA излечивается	
Используется	Ламинаты Моделирующий материал Оснастка	
Внешний вид	Серый	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Ламинирование	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 29	
	Mix Ratio by Weight: 100	
Resin	Mix Ratio by Volume: 3.8	
Срок службы горшка (25°C)	180	min
Время демолд		
25°C	2900	min
66°C	180	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

