

Braskem PE HF0131

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

The HF0131 is a linear low density polyethylene (1), produced through Loop Slurry process. It shows an excellent processability and mate finish.

Additive:

Antioxidants

Lubricant

Applications:

Merchandising bags and promotional bags.

Process:

Blown Film Extrusion.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению Смазка		
Характеристики	Низкая плотность Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая Смазка		
Используется	Сумка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Внешний вид	Шероховатая отделка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.937	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart ¹ (25 µm)	160	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	26	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	360	g	ASTM D1922

Инструкции по экструзии

Recommended Blow Film Extrusion Conditions:

Temperature Profile: 180°C to 210°C

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

