

PETILEN G03-5

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN G03-5 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding, film extrusion, pipe extrusion, or wire & cable extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN G03-5 include agricultural, bags/liners, bottles, construction applications and containers.

Главная Информация			
Используется	Применение в сельском хозяйстве Применение выдувного формования Бутылки Применение конструкции Контейнеры Пленка Сверхпрочные сумки Промышленное применение Трубопроводы Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка Экструзионная труба Провод и кабель экструзии		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.22 to 0.38	g/10 min	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	57		ASTM D2457
Haze	9.3	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Film Quality ¹	T		
Коэффициент отеков ²	1.41		
NOTE			
1.	ALKATHENE 36		
2.	ALKT-7		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

