

YUPLENE® BH3530

Polypropylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUPLENE® BH3530 is a Polypropylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of YUPLENE® BH3530 include appliances, automotive, electrical/electronic applications and industrial applications. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Ультра высокая ударпрочность		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
Промышленное применение			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	98	J/m	
23°C	> 490	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

