

## LG PVC LP170

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

### Описание материалов:

LP170, homopolymer made from micro-suspension polymerization, is a medium-viscosity PVC resin with a pseudo plastic flow property in processing range.

LP170 can be used for synthetic leather foam layer made by knife coating, roll coating and gravure coating especially. Products made from LP170 are excellent in restoring force and print ability.

Главная Информация	
Характеристики	Отличная Печатающая способность Foamable Средняя вязкость
Используется	Напольное покрытие Стеновые панели
Формы	Паста
Метод обработки	Покрытие Ротационное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.28 to 0.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
K-Value	76.0		DIN 53726

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда <sup>1</sup>	3.50 to 7.50	Pa·s	ASTM D1824
Вязкость Портера <sup>2</sup>	> 600.00	g/10 min	ASTM D3030
Степень полимеризации (30°C)	1500 to 1600		JIS K6721
Испарители-1 час (110°C)	< 1.5	%	ASTM D3030

NOTE	
1.	6 rpm, DOP 60 phr
2.	4 bar, DOP 60 phr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

