

Elvacite® 2021c

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

Elvacite® 2021c is a high molecular weight methyl methacrylate polymer. It is used in barrier coatings for vinyl. Its high molecular weight provides excellent abrasion resistance. Elvacite® 2021c is non-reactive and provides excellent viscosity control in reactive systems.

Performance Features and Key Benefits

Vinyl Topcoats to provide excellent abrasion resistance.

Lacquer coatings

Viscosity control in reactive systems

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию	
Используется	Нанесение покрытия Тканевые покрытия	
Формы	Сферы	
Метод обработки	Покрытие	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.20	g/cm ³
Внутренняя вязкость ²	0.47 to 0.53	
Влага	< 0.50	%
Молекулярный вес	119000	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла ³	95.0	°C

NOTE		
1.	25°C	
2.	Inherent viscosity of a solution containing 0.25 g polymer in 50 ml of methylene chloride measured at 20°C using a No. 50 Cannon-Fenske viscometer.	
3.	onset	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

