

WPP TPO TPO-2505 P Black

35% полезных ископаемых

Compounded Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP TPO TPO-2505 P Black is a composite polypropylene product containing 35% mineral fillers. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Good stiffness

Good toughness

Impact resistance

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 35% наполнитель по весу
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая ударпрочность Распылитель Средняя степень жидкости Хорошая прочность
Используется	Применение в автомобильной области
Внешний вид	Черный Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	2200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (-30°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact (-30°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 180
Ударное устройство для дротиков			
-10°C	18.0	J	ASTM D3763
23°C	18.0	J	ASTM D3763
-10°C	17.0	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	55.0	°C	ASTM D1525 ²
-------------------------------	------	----	-------------------------

Дополнительная информация

Tested at 23 ± 2°C (73.4 ± 3.6°F) and 50 ± 5% relative humidity unless otherwise noted.

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. □□2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

