

## Chemraz 528

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz 528 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz 528 include engineering/industrial parts and medical/healthcare.

Characteristics include:

Sterilizable

Chemical Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Автоклавный Хорошая химическая стойкость Паровой стерилизуемый		
Используется	Прокладки Медицинские/медицинские приложения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	3.45	MPa	
100% Strain	5.79	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	7.24	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	120	%	ASTM D1414
Комплект сжатия <sup>1</sup> (204°C, 70 hr)	36	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-29 to 218	°C	
NOTE			
1.	25% Deflection		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

