

# MACOMASS PVC MM-PVC E 1561

Flexible Polyvinyl Chloride

MACOMASS Verkaufs AG

## Описание материалов:

MACOMASS PVC MM-PVC E 1561 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in Europe and is processed by extrusion.

The main characteristics of MACOMASS PVC MM-PVC E 1561 are:

Stable  
plasticization

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор из кальция и цинка Пластификатор		
Характеристики	Низкое (до по) Содержание свинца Содержание кальция, низкое (нет)		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17 - 1.21	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	62 - 68		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 12.0	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ISO 37
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	135 - 170	°C	

## Инструкции по экструзии

Compression: 2:1 or 2.5:1 Screw Length: >20 d

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

