

Ravaflex IR

Polyisoprene

Ravago Group

Описание материалов:

Reprocessed polymer of isoprene with a very good processibility.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая
Внешний вид	Белый Янтарь

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	55 - 85	MU	ASTM D1646
1,4-cis содержание	90.0 - 97.0	wt%	
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Упаковка	1000	g	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

It has excellent flow properties and is used as a replacement for natural rubber.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

