

apigo bio® CA 90

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

API SpA

Описание материалов:

apigo bio®CA 90 is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Typical application areas are: engineering/industrial accessories.

Features include:

environmental protection/green
accessible food

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Обновляемые ресурсы Перерабатываемые материалы Соответствие пищевого контакта | | |
| Используется | Формовочная форма для облицовки | | |
| Внешний вид | Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.06 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Двуслойное содержание | 25 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 90 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 7.70 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 660 | % | ASTM D638 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat