

Dynaglide® DW 611

Карбографит

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

Описание материалов:

This product is a filled PTFE Compound made with special grades of Carbon/Graphite. Color Black. Manufactured in thickness range of 0.010 To 0.064. Used in bearing applications. Exhibits low friction and excellent wear properties when used in wet applications such as water.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углерод \ графит		
Характеристики	Хорошая износостойкость Низкое трение		
Используется	Подшипники		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.10	g/cm ³	ASTM D792
Толщина	0.380 to 1.63	mm	
Деформация	3.0	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	12.4	MPa	ASTM D1457
Удлинение при растяжении (Break)	70	%	ASTM D1457
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE			ASTM D696
Flow	1.1E-4	cm/cm/°C	
Transverse	8.5E-5	cm/cm/°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

