

ICORENE® 9402

Thermoplastic Elastomer

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® 9402 is a thermoplastic elastomer specifically developed for rotational moulding by A. Schulman Specialty Powders and API Spa. This grade offers optimum cold and hot elasticity with UV resistance. It has an excellent appearance with excellent soft touch properties. ICORENE® 9402 is a tough material which will not break @ -40°C impact strength.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая эластичность Мягкий		
Используется	Мебель Уличная мебель Мягкие сенсорные приложения		
Внешний вид	Натуральный цвет Неуказанный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	> 8.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	30	%	
Break	> 2000	%	
Флекторный модуль	100	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

