

Allen ABS 552/499

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

552/499 is a general purpose ABS that has medium impact strength.

Common Applications:

Covers and Housings

Vehicle Interiors

Displays

Signs

Features and Benefits:

Custom color matching

Good forming properties

Edge trim easily used in future orders

Korad can be applied for UV protection

Medium gloss finish

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Средний блеск Средняя ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения Дисплеи Общее назначение Корпуса		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1930	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-18°C	110	J/m	
23°C	210	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.6	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (1.52 mm)	HB	UL 94

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°)	50 to 70	ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

