

Hyundai EP XLPE XP680/Natural

Crosslinked Polyethylene

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP XLPE XP680/Natural is a Crosslinked Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Characteristics include:

Crosslinkable

Heat Resistant

High ESCR (Stress Crack Resistant)

High Flow

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Crosslinkable Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокий поток Высокая термостойкость | | |
| Используется | Трубопроводы Детали сантехники | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.952 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Степень перекрестного соединения | 67 | % | DIN 16892 |
| Moisture Content | 0.20 | % | Internal Method |
| Черная точка ¹ | 0.00 | count/g | Internal Method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 500 | % | ASTM D638 |
| NOTE | | | |
| 1. | 2.5 grams | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

