

## Tecnoflon® FOR 3390

Fluoroelastomer

Solvay Specialty Polymers

### Описание материалов:

TECNOFLON® FOR 3390 is a medium viscosity cure incorporated fluoroelastomer terpolymer (FKM) with high fluorine content (70 % wt). Tecnoflon® FOR 3390 is designed for applications requiring outstanding fuel and chemical resistance.

Some of the basic properties of Tecnoflon® FOR 3390 are:

Good scorch safety

Reduced mold fouling

Excellent mold release

Excellent resistance to fuels

Very good heat resistance

Very good compression set

TECNOFLON® FOR 3390 can be used for compression, injection and transfer moulding of shaft seals, valve stem seals, gaskets or any item requiring excellent chemical resistance. This material can be combined with the cure system and other typical fluoroelastomers compounding ingredients. Mixing can be accomplished with two-roll mills or internal mixers.

TECNOFLON® FOR 3390 can be extruded into hoses or profiles and can be calendered to make sheet stocks or belting. Finished goods can be produced by a variety of rubber processing methods.

### Главная Информация

Характеристики	Топливная устойчивость
	Хорошая химическая стойкость
	Хороший выпуск пресс-формы
	Высокая термостойкость
	Комплект низкого сжатия
	Средняя вязкость
	Терполимер
Используется	Ремни/ремонт ремней
	Смешивание
	Прокладки
	Шланг
	Профили
	Уплотнения
	Лист
Внешний вид	Кремowo-белый
Формы	Плита
Метод обработки	Каландрирование
	Уплотнение
	Прессформа сжатия
	Экструзия

Литье под давлением

Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney <sup>1</sup> (ML 1+10, 121°C)	47	MU
Содержание фтора <sup>2</sup>	70	%

#### NOTE

1. Raw polymer
2. Raw polymer

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat