

Sumikon® PM-3027

Стекловолокно; Неорганическое; Минеральное

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON PM-3027 Type Black is a Short Glass fiber & Mineral molding compound based on Phenolic Novolac (TS) polymer. It is supplied in the form of Granular/Molding Powder for Molding.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Минеральный наполнитель Неорганический наполнитель		
Внешний вид	Черный		
Формы	Порошок Частицы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.24	%	JIS K6911
Поглощение воды (Equilibrium)	0.070	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	100	MPa	JIS K6911
Флукторный модуль	15100	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	200	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	230	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.1	kJ/m ²	JIS K6911
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	240	°C	JIS K6911

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

