

Ablefilm ECF561E

Серебристый
Ероху; Epoxide
Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEFILM® ECF561E electrically conductive die attach adhesive is designed for bonding materials with severely mismatched coefficients of thermal expansion. When used for substrate attach, this adhesive film acts as an electrical ground plane.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Характеристики	Электропроводящий		
	Хорошие электрические свойства		
	Хорошая гибкость		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Пленка		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	47.0	°C	DSC
CLTE-Поток			ASTM D696
< 47°C	1.0E-4	cm/cm/°C	
> 47°C	3.8E-4	cm/cm/°C	
Теплопроводность (121°C)	1.6	W/m/K	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок годности (-40°C)	52	wk	
Время доставки			
125°C	2.0	hr	
150°C	1.0	hr	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Соединение сопротивления	0.00200	ohms/in ²	
Переносная смола	Glass fabric		
Ножница на коленях			
Al to Al	13.8	MPa	
Au to Au	14.5	MPa	
Потеря веса при нагревании (300 °C)	0.55	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

