

Hifax SBP7220 Black

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax SBP7220 Black is a high flow, high impact copolymer polypropylene especially designed for injection moulding large, thin wall parts. This grade has good dimensional stability and UV stability. This grade can be used for automotive exterior parts, such as bumper. This grade is black, pellet form.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стабильность размеров Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокий поток Ударпрочность при низкой температуре Болезненный | | |
| Используется | Автомобильный бампер | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.970 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 16.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1200 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | | | ISO 180/1A |
| -30°C | 5.0 | kJ/m ² | |
| 23°C | 35 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 85.0 | °C | ISO 75-2/B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

