

## Eco-Solutions GP9001-N

Biodegradable Polymers

MINIMA Technoloy Co. Ltd.

### Описание материалов:

Eco-Solutions GP9001-N is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for blow molding, film extrusion, injection molding, or sheet extrusion.

Important attributes of Eco-Solutions GP9001-N are:

Eco-Friendly/Green

High Strength

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Foam

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Foamable Высокая прочность на растяжение		
Используется	Пена Мононити		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7210
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	JIS K7210
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			JIS K6781
MD : Yield	3.43	MPa	
TD : Yield	3.43	MPa	
MD : Break	41.2	MPa	
TD : Break	65.7	MPa	
Удлинение при растяжении			JIS K6781
MD : Break	550	%	

TD : Break	220	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	110	°C	JIS K7121

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

