

## Нах™ HFX 035/3

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

### Описание материалов:

Нах™ HFX 035/3 is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Crosslinkable

Halogen Free

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Crosslinkable
	Огнестойкий
	Без галогенов
	Низкий уровень дыма
Используется	Применение проводов и кабелей
Типы проводов	M2
Рейтинг агентства	EN 50363-0
	IEC 60092

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133
--	-----	----------	----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	52		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	13.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	220	%	ISO 527-2

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (20°C)	4.0E+15	ohms-cm	IEC 60093

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	33	%	ISO 4589-2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

