

EPDM 764P

Hydrocarbon Rubber

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

EPDM 764P is a semi-crystalline, ethylene-propylene-diene (EPDM) terpolymer. The polymer's unique bimodal ethylene distribution provides a balance of processing characteristics not seen in other semicrystalline EPDMs. EPDM 764P provides better low temperature performance and higher green strength compared to a competitive control polymer.

Main Characteristics:

Semi-crystalline

Medium diene

Bimodal ethylene distribution

Balance of low temperature properties and high green strength

Applications:

Extruded profiles

Hoses

Notes:

Can be used in contact with all foods except water in oil emulsions, high or low fat, and low moisture fats and oil.

Adhesives only.

Complies with

U.S. FDA 21 CFR 177.2600

U.S. FDA 21 CFR 177.1520

U.S. FDA 21 CFR 175.105

U.S. FDA 21 CFR 177.1210

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,1520 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1210 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600
-------------------	---

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	55 - 65	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	65.5 - 69.5	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5 - 5.3	wt%	ASTM D6047
Содержание пропилена	27.5	wt%	ASTM D3900
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method

Дополнительная информация

Storage and Handling: The quality of EPDM products may be affected by exposure to artificial or natural light. This product should be stored indoors in its original packaging and out of direct sunlight.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

