

## Petrothene® GA574189X02

Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Petrothene GA574189X02 exhibits excellent flow and impact with good stiffness. Typical applications include lids, closures, containers, housewares and medical items.

Without exception, all potential activities for applications in the pharmaceutical, medical device, laboratory and diagnostics area have to be discussed with the relevant Technical (P & AD) and Business contacts first.

To discuss a medical/pharmaceutical application please contact: your local Distributor or your local LyondellBasell contact.

Главная Информация		
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Хорошая мобильность	
Используется	Электропитание/другие инструменты Крышка Щит Товары для дома Контейнер Наружное применение Чехол Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.926	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

