

## Sylvin 9458-82 White 1521

Polyvinyl Chloride Alloy

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 9458-82 White 1521 Is A Vinyl / EVA Compound Formulated For Injection Molding Applications.

| Главная Информация                    |                      |                   |                 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид                           | Белый                |                   |                 |
| Метод обработки                       | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.34                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 82                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               | 13.8                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)      | 350                  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                         | 70.1                 | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                  | -30.0                | °C                | ASTM D746       |
| Температура плавления                 | 166 to 177           | °C                |                 |
| Воспламеняемость                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода                      | 29                   | %                 | ASTM D2863      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

