

## SQUARE® LSR6013-30A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Room Temperature Vulcanization Liquid Silicone Rubber

Product Description

The product is one kind of 2-part liquid silicone rubber, catalyzed by platinum, mixing ratio of parts A:B= 1:1, with low viscosity, cured under room temperature.

Key Features

Low viscosity,suitable for dispensing.

Cured in room temperature

Strong adhesion with silicone rubber.

High transparence

Applications

As the dispenser of silicone rubber surface,or used for bonder between silicone and silicone.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Хорошая адгезия Высокое разрешение Вулканизация комнатной температуры		
Используется	Склеивание		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	30	ASTM D2240	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость			DIN 53019
-- 1	8.0	Pa·s	DIN 53019
-- 2	10	Pa·s	DIN 53019
Время отверждения (80°C)	< 1.5	hr	
NOTE			
1.	Part B		
2.	Part A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

