

EVICOM™ RI5/161

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description : Calcium Zinc stabilised moulding grade

Application : Low impact injection moulding

Characteristics : The ingredients in this formulation have been chosen to give enhanced weathering performance

VCM Content, EEC- 81/432CEE: <1 ppm

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор из кальция и цинка		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая стабильность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Рейтинг агентства	ЕС неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant (23°C)	2500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.0	MPa	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	47.0	°C	BS 2782 121A
Викат Температура размягчения	54.0	°C	BS 2782 120B
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность (23°C)	0.16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	ohms	BS 2782
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	BS 2782

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

