

MIDILENA III HDPE2208J

High Density Polyethylene

ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L.

Описание материалов:

MIDILENA III HDPE2208J is a High Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Applications of MIDILENA III HDPE2208J include automotive and containers.

Characteristics include:

Antioxidant

Good UV Resistance

UV Stabilized

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
	Галоген		
	UV Stabilizer		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Галоген		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Ящики		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

