

Argothane® 18247

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

General purpose

Antistatic

Characteristics:

Smooth surface

Soft ether

Mid-range softening temperature

Resin conforms to:

FDA 175.105

FDA 177.1680

FDA 177.2600

NSF Standard 61

EU Directive 2002/72/EC

No animal derived products

Главная Информация			
Характеристики	Антистатический		
	Нет животных производных компонентов		
	Мягкий		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1680		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
	Утверждено NSF 61		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel)	5.00	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение (200% Strain)	21	%	ASTM D412
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	6.80	MPa	
300% Strain	12.1	MPa	

Прочность на растяжение	48.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	570	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	83.2	kN/m	ASTM D624

NOTE

1. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat