

Pemex PX 20020 P

Low Density Polyethylene

Pemex Petroquímica

Описание материалов:

Pemex PX 20020 P is a Low Density Polyethylene product. It is available in Latin America or North America.

Characteristics include:

Antiblock

Slip

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антиблок (2500 ppm) Скольжения (650 ppm) | | |
| Характеристики | Антиблокировка Комбинация | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.920 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 10.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 640 | % | ASTM D638 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударное падение Dart | 150 | g | ASTM D1709 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 63.7 | kN/m | ASTM D1004 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Четкость | 22.0 | | ASTM D1746 |
| Haze | 5.5 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

