

## KRATON® D1192 A

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

### Описание материалов:

Kraton D1192 A is a clear linear block copolymer based on styrene and butadiene with bound styrene of 30% mass. It is supplied from Europe in the physical forms described below:

Kraton D1192 AT - supplied as porous pellets dusted with talc

Kraton D1192 AS - supplied as porous pellets dusted with amorphous silica

Kraton D1192 ASM - supplied as powder dusted with amorphous silica

Kraton D1192 ATM - supplied as powder dusted with talc for the North American market

Kraton D1192 A is used for modification of industrial and paving bitumen. It may also be suitable for use in formulating adhesives, sealants and coatings, and in the modification of polymers.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант (1600 ppm)
Характеристики	Сополимер
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Герметики
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
	Порошок

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Видимая плотность	0.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895B
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ISO 1133
Скрепленный стирол	28.5 to 32.5	%	Internal Method
Антиоксидантная добавка	> 0.2	wt%	Internal Method
Содержание золы			
AS, AT	0.10 to 0.40	%	ISO 247
ASM	2.5 to 5.0	wt%	ISO 247
ATM <sup>1</sup>	4.0 to 6.0	%	
Извлечение	< 1.0	%	Internal Method
Виниловый материал	> 35	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.30	%	Internal Method
Видимая молекулярная масса триблока	138000 to 162000	g/mol	Internal Method
Содержимое Triblock	> 90	%	Internal Method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, Compression Molded)	70		ASTM D2240
NOTE			
1.	ВМ 908		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

