

## Hostacom X M1 T02

15% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostacom XM1T02 is a 15% mineral filled, copolymer polypropylene based for injection moulding. The grade features a good balance rigidity / impact. Typical customer applications are automotive instrument panel. The grade is available in pellet forms, custom colour.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 15% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер Хорошая ударпрочность Средняя жесткость		
Используется	Автомобильные Приложения Панель автомобильного инструмента Детали интерьера автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.5	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	10.8	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	1600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	18.0	MPa	
Break	14.0	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C, Complete Break	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C, Complete Break	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Complete Break	12	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

---

Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	50.0	°C	ISO 75-2/A
--	------	----	------------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

