

Thermoset Plastics UR-127

Polyurethane

Thermoset, Lord Chemical Products

Описание материалов:

Thermoset Plastics UR-127 is a Polyurethane material. It is available in North America for casting.

Important attributes of Thermoset Plastics UR-127 are:

High Hardness

Low Viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Высокая твердость Низкая вязкость		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.11	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	37.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	15	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0		
	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 1.1		
Терморегулирующая вязкость (25°C)	300	cP	ASTM D2393
	4300 to 5800		
Время демолд (25°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

