

## SureSpec LD20-004

Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

### Описание материалов:

LD20-004 is a certified prime resin designed for Blown films requiring good strength, excellent shrink, and good optics and abrasion resistance. It features easy processability with a minimum recommended film thickness of 2 mils. LD20-004 contains no slip and a medium level of antiblock. LD20-004 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c) 2.2, conditions of use B-H.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Низкая плотность		
	Средняя антиблокировка		
	Оптика		
Используется	Выдувная пленка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,2 2		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.40	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Ударное падение Dart (50 µm)	220	g	ASTM D1709A
Прочность на разрыв Elmendorf-MD (50 µm)	110	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	111	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

