

apigo bio® CA 70

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

API SpA

Описание материалов:

apigo bio®CA 70 is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Typical application areas are: engineering/industrial accessories.

Features include:

environmental protection/green
accessible food

Главная Информация			
Характеристики	Обновляемые ресурсы Перерабатываемые материалы Соответствие пищевого контакта		
Используется	Формовочная форма для облицовки		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Двуслойное содержание	20	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	4.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

