

## Hysol® EA9412

Епоху; Epoxide

Loctite®

### Описание материалов:

Hysol® EA9412 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by encapsulating, laminating, or potting and is available in North America. Applications of Hysol® EA9412 include adhesives/tapes and coating applications.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Low Viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая гибкость Низкая вязкость		
Используется	Клеи Склеивание Ламинаты		
Внешний вид	Розовый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсулирование Ламинирование Полировка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2280	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	43.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	8.0	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mix Ratio by Volume: 1.0

Hardener

Mix Ratio by Weight: 25

Mix Ratio by Weight: 100

Resin

Mix Ratio by Volume: 3.5

Срок службы горшка	60	min	
Терморегулирующая вязкость	1200	cP	ASTM D2393
Время демолд (23°C)	4300	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat