

MTEGRITY™ LLDPE LL106HH

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL106HH is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL106HH include packaging and film.

Characteristics include:

Antiblock

High Strength

Slip

Главная Информация			
Добавка	Высокий антиблок Высокое скольжение		
Характеристики	Высокая антиблокировка Высокое скольжение Высокая прочность		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	193	MPa	
1% Secant, TD	214	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	40.7	MPa	
TD : Break	31.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	500	%	
TD : Break	650	%	
Ударное падение Dart	230	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	350	g	
TD	650	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	45		ASTM D2457
Haze	21	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat