

TangoBlack™ FLX973

Unspecified

Stratasys

Описание материалов:

PolyJet rubber-like materials include TangoGray™, TangoBlack™, TangoPlus™ and TangoBlackPlus™. They offer various levels of elastomer characteristics: Shore scale A hardness, elongation at break, tear resistance and tensile strength that make it suitable for non-slip or soft surfaces on consumer electronics, medical devices and automotive interiors.

Ideal for:

Rubber surrounds and overmolding

Soft-touch coatings and nonslip surfaces

Knobs, grips, pulls, handles, gaskets, seals, hoses and footwear

Exhibition and communication models

Главная Информация			
Характеристики	Высокая эластичность Мягкий		
Используется	Автомобильные Приложения Нанесение покрытия Потребительские приложения Электрическое/электронное применение Гибкие ручки Обувь Прокладки Ручки Шланг Ручки Медицинские устройства Инжекционный метод литья Прототипирование Замена резины Мягкие сенсорные приложения		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	3D печать, фотополимер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 to 1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60 to 62		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение	1.80 to 2.40	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	45 to 55	%	ASTM D412
Tear Strength	2.94 to 4.90	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	0.50 to 1.5	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat