

Mowiflex™ TC 232

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Melt moldable grades

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Биоразлагаемый Водорастворимый | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| 190°C/2.16 kg | < 1.0 | g/10 min | |
| 190°C/21.6 kg | 39 | g/10 min | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 34.0 | °C | DSC |
| Температура плавления | 178 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

