

Axiall PVC 7800

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 7800 is a rigid profile extrusion PVC compound designed for applications requiring the following properties:

Low Die Swell

Impact Strength/Toughness

Chemical Resistance

Colorability

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-100884360		
Характеристики	Нижний штамп расширения Сбалансированная жесткость/прочность Хорошая окраска Хорошая химическая стойкость		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	45.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2480	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	1300	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance ¹	66.7	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	68.9	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Дополнительная информация			
360°F			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182 - 196	°C	

NOTE

1. Procedure A, C.125

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

