

Dartek B-850

Polyamide 66

DuPont Canada, Inc. - Dartek Division

Описание материалов:

Dartek B-850 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It can be processed by extrusion coating, laminating, or thermoforming and is available in North America. Applications of Dartek B-850 include coating applications, film, industrial applications, medical/healthcare and packaging.

Characteristics include:

Good Toughness

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая термостойкость		
Используется	Нанесение покрытия Пленка Промышленное применение Ламинаты Медицинские/медицинские приложения Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Экструзионное покрытие Ламинирование Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	689	MPa	
1% Secant, TD	689	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	68.9	MPa	
TD : Yield	62.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	

TD : Break	300	%	
Передача водяного пара	160	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	1.2	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

