

Colorite 12 Series 5012

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Colorite 12 Series 5012 is a Polyvinyl Chloride product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Colorite 12 Series 5012 include electrical/electronic applications, engineering/industrial parts and medical/healthcare.

Characteristics include:

Good Mold Release

Heat Resistant

High Flow

High Purity

Non-Toxic

Главная Информация			
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Хорошая термическая стабильность Высокий поток Высокая чистота Нетоксичный		
Используется	Разъемы Медицинские/медицинские приложения Клапаны/Детали Клапана		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	2.52	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	8.96	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

