

## Sinvicomp SIG5062

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Sinvicomp SIG5062 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SIG5062: High Stiffness.

Typical application of Sinvicomp SIG5062: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Высокая жесткость		
Используется	Электронная изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	C		
	D		
	T11		
	T12		
	Y11		
	Y12		
Рейтинг агентства	BS 6746		
	IEC 60227		
	VDE 0207		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	18.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	300	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	10	%	IEC 811-1-2
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	15	%	IEC 811-1-2
NOTE			

1.

250 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

