

NEFTEKHIM PS 585V

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

Low flowable heat-resistant PS with high molecular weight.

Application: to extrude expanded articles, such like eggs containers, hot and cold meal trays, to manufacture aligned structure sheet PS.

Technical requirements: ?U 2214-126-05766801-2003

Главная Информация			
Характеристики	Расширяемый Высокая термостойкость Высокая Молекулярная масса Низкий поток		
Используется	Контейнеры Лист Опорные лотки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.5 to 3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	25.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	70.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene ¹	< 0.050	%	

NOTE

1. GOST 15820 or Fina LAB
1/34-1/35

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

