

Sumiliteresin® PR-50099 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-50099 I is a standard straight novolak type powder form phenolic resin.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-50099 I has hexamine content about 9% and high molecule weight and short flow.

For Friction Material : improve wear rate, high heat resistance and improve hardness.

For Bonded Abrasive : good moldability, preferable for depressed center and cutting wheel.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая Молекулярная масса Хорошая производительность формования Теплостойкость, высокая	
Внешний вид	Белый Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	1.60 - 2.30	cm
Анализ сита-106µm		%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	94.0 - 104	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.5 - 2.2	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat