

Jam PE 36XF6

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 36XF6 is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Straps/Ropes.

Главная Информация			
Используется	Веревка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935 to 0.937	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50 to 0.70	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении ¹ (Break, 0.0250 mm)	> 23	%	ASTM D2101
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tenacity of Fibers - at Break			ASTM D2101
25.0 μm ²	5.80	g/denier	
25.0 μm ³	> 5.40	g/denier	

NOTE	
1.	Blown Film
2.	Blown Film, 3500 denier strap,stretch ratio 1:8
3.	Blown Film, 480 denier monofilament , stretch ratio 1:8.3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

