

KRATON® FG1924 G

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton FG1924 G is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene with a polystyrene content of 13%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

FG1924 GT - supplied as a dusted pellet.

Kraton FG1924 G is used as a modifier of bitumen or thermoplastics and in compound formulations. It may also find use as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Уплотнение		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	40	g/10 min	ASTM D1238
Вязкость раствора	19000	mPa·s	Internal Method
Maleic Anhydride Content			Internal Method
Bound	0.7 to 1.3	wt%	
Free	< 0.3	wt%	
Содержание воды	< 500	ppm	Internal Method
Пыль			Internal Method
GO, Acumist B-6	0.10 to 0.40	%	
GT, Supreme Talc	0.10 to 0.30	%	
Styrene/Rubber ratio	13/87		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 10 sec)	49		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	23.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

