

Fluon® PTFE RB2015

15% графитовое волокно

Polytetrafluoroethylene

Asahi Glass Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluon®PTFE FC has improved creep and wear resistance. A wide range of fillers such as glass fiber, graphite, bronze, carbon fiber are available. Properties of each grades are listed later in tables.

Applications:

piston ring

bearing

gasket

shock-absorber

Characteristics:

enhanced creep resistance

small initial friction coefficient

heavy load

chemical resistance

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Графитовое волокно, 15% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая химическая стойкость
Используется	Подшипники Прокладки
Формы	Порошок

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
--	2.13	g/cm ³
--	0.500	g/cm ³

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	20.6	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	260	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

