

Sumiliteresin® PR-51316 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-51316 I is an Alkyl Benzene modified novolac phenolic resin powder. It is generally applied for Disc pad, Brake lining and clutch facing.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-51316 I is an Alkyl Benzene modified novolac powder resin. It was designed with consider to improve friction properties such as good friction coefficient, heat resistant, and good flexibility. It's content Alkyl benzene modified purposing to manufacture disc pad and brake lining that will stabilize friction coefficient, flexible and good feeling of braking. It is also have long flow in order to get good coating to fiber, filler etc then bonding strength also will be improved.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Теплостойкость, высокая	
Внешний вид	Белый Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	5.50 - 7.50	cm
Анализ сита-150µm		%
Гекса	6.0 - 7.0	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	85.0 - 95.0	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (165°C)	0.67 - 1.3	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

